

دستور کار نصب کف پوش مدل bamboelite

قبل از نصب

- اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفیوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند، دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.
- لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز، بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.
- رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.

توجه شود

- بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نوسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کارتن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.
- قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود. هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه میلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.
- برای محافظت در برابر گرد و غبار، خاک و ماسه، در ورودی و خروجی محل از پادری مناسب استفاده شود.

شرایط مطلوب اتاق

- دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.
- در خلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرمیکی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیچش، واکنشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

چسب زنی

- این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق چسبانده شود. این کف پوش می تواند به صورت مستقیم روی کف محل چسبانده شود. برای کف محل، تخته چند لایه و یا تخته خرده چوب (نئوپان) جهت رفع مشکلات احتمالی توصیه می شود.
- این روش نصب نیازمند مواد خاص و مهارت می باشد. برای نصب حتماً از نصاب متخصص شناخته شده استفاده کنید.
- چسب توصیه شده: پلی اورتان دوجزئی توصیه می شود. لطفاً توجه شود برداشتن چسب سفت شده از روی سطح لاک خورده کف پوش فقط به صورت مکانیکی امکان پذیر است که باعث آسیب زدن به سطح کف پوش می شود. بنابراین چسب های باقیمانده روی سطح کف پوش را قبل از سفت شدن، کاملاً تمیز کنید.
- برای سطوح کف که خلل و خرج زیادی دارند، چسب هایی با مقدار آب کمتر یا حلال کمتر توصیه می شود.
- چسب های الاستیک پلی اورتان یک جزئی و یا چسب نوع Silan فقط در صورتی استفاده می شود که مقاومت برشی آن (TS) بیشتر از ۱/۴ N/mm² باشد (در شرایط سه روز در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و ۵۰ درصد رطوبت) و از دیاد طول برشی آن (Y) بیشتر از ۰/۵ (در شرایط سه روز در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و ۵۰ درصد رطوبت) باشد. از توزیع کننده چسب اطلاعات کامل تر بخواهید.
- امکان نصب این نوع کف پوش بدون چسب وجود دارد فقط باید توجه داشت که عرض محل نصب، حداکثر ۶ متر و طول آن حداکثر ۱۲ متر باشد. میزان فاصله بندی حداقل بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر باشد.

گرمایش از کف

- این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف با شرایط ویژه قابل نصب می باشد. لطفاً فایل مربوط به سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

فینیشینگ

- بعد از خشک و سفت شدن چسب، کف پوش باید سنباده کاری و بتونه کاری شود. سنباده کاری با سنباده شماره ۱۰۰ و بتونه مناسب انجام شود.
- کف پوش بایستی توسط لاک، روغن یا واکس پرداخت نهایی شود. برای اعمال روغن باید توجه کرد که بامبو یک ماده متراکم می باشد، بنابراین لایه ی روغن بایستی نازک باشد. و اجازه دهیم دست اول روغن کاملاً خشک شده سپس دست بعدی اعمال شود.

نگهداری و نظافت

- نگهداری اولیه؛ در صورتی که کف پوش یک دست لاک یا روغن خورده باشد، پس از نصب باید مجدداً لاک یا روغن روی آن اعمال شود.
- نظافت و نگهداری؛ عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
- برای اطلاعات بیشتر با شرکت فروشنده روغن یا رنگ تماس بگیرید.

ملاحظات بیشتر

- ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.