

دستور کار نصب کف پوش مدل flexbamboo

قبل از نصب

- اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفپوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند. دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.
- لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز، بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.
- رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود، برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.

توجه شود

- بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نواسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کارتن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.
- قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود، هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آورید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.
- در صورتی که بخشی از نوارها دچار آسیب دیدگی شد به راحتی قابل جایگزینی است. به همین دلیل توصیه می شود برای هر پروژه مقداری بیشتر از کف پوش در نظر بگیرید. جهت تعویض فقط کافی است با یک کاتر تیز نوارهای آسیب دیده را از کف جدا کنید. (توجه شود که لایه لاتکس همراه آن کاملاً از کف برداشته شود. کف کاملاً تمیز و چسب زنی شده و سپس نوارهای جدید نصب شود.

شرایط مطلوب اتاق

- دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.
- درخلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرمایی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیچش، واکنشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

نصب

- این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق چسبانده شود. توجه شود که بیشتر از ۲۲۵ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع چسب اعمال نشود.
 - بامبو و چوب مواد طبیعی هستند، پس تحت تأثیر رطوبت هوا قرار خواهند گرفت. بالا رفتن رطوبت هوا باعث واکنشیدگی و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود. پس بسیار مهم است که فاصله لازم بین کف پوش ها تا دیوارها، لوله ها، چهارچوب درب ها و غیره در نظر گرفته شود. این فاصله بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر می باشد.
 - رل را به اندازه ی طول محل مورد نظر برش دهید. و سپس با حفظ فاصله بندی مناسب با دیوار (۵ تا ۱۰ میلیمتر) کنار دیوار قرار دهید. برای برش لایه لاتکس بین نوارها از یک کاتر تیز و مناسب استفاده کنید.
 - نصف رل را روی نصف دیگرش تا بزنید و سپس چسب را روی کف محل مورد که کف پوش را از آن محل تا زده بودید، اعمال کنید. به دستور العمل استفاده از چسب طبق شرکت سازنده آن توجه کنید. سپس بخش تا زده را روی سطح چسب خورده قرار دهید. و برای نیمه ی دیگر رل همین روش را ادامه دهید. پس از آن کف پوش را به کف کاملاً فشار دهید تا از چسبندگی کامل آن اطمینان حاصل شود.
 - به همین روش برای کل فضا ادامه دهید. برای برش رل ها به سایز مورد نظر از یک اره چکشی با تیغ تیز استفاده کنید.
- ## گرمایش از کف
- این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف قابل نصب نمی باشد.
- ## فینیشینگ
- روی این نوع کف پوش بایستی توسط لاک، روغن و یا واکس پوشش داده شود. برای اعمال روغن باید توجه کرد که بامبو یک ماده متراکم می باشد، بنابراین لایه ی روغن بایستی نازک باشد و اجازه دهیم دست اول روغن کاملاً خشک شده و سپس دست بعدی اعمال شود.
 - باقیمانده چسب و یا دیگر مواد را از روی کف پوش بردارید. برای پاک سازی آن از یک برس و یا جارو برقی و یا پارچه مرطوب استفاده کنید.
 - برای اعمال فینیشینگ به دستورالعمل شرکت های سازنده توجه فرمایید.
 - در صورتی که کف پوش یک دست فینیشینگ داشته باشد، توصیه می شود برای فینیشینگ نهایی از روغن یو وی (UV-oil) استفاده شود. استفاده از واکس (WAX CARE) برای نگهداری بیشتر توصیه می شود.
 - در مواردی که کف پوش تعمیر شده و جهت تعویض بخش های آسیب دیده برش زیادی اتفاق افتاده است، توصیه می شود فینیشینگ بیشتر انجام پذیرد. استفاده از هارد واکس (HARD WAX) برای این منظور توصیه می شود.

نگهداری و نظافت

- عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
- گرد و غبار و شن و ماسه می تواند مانند سنباده سطح کف پوش را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین از یک جاروی دستی نرم مناسب یا جارو برقی و یا غبار گیر مناسب جهت پاکسازی کف از گرد و غبار و یا شن و ماسه استفاده کنید. در بخش ورودی یک پادری مناسب قرار دهید.
- مواد پاک کننده باید متناسب با فینیشینگ انتخاب شوند. به خصوص در مورد کف پوش هایی که یک دست فینیشینگ روی آن از قبل اعمال شده است.
- نظافت خشک، توسط تی خشک و یا جارو برقی توصیه می شود و نظافت مرطوب توسط تی مرطوب به آب و واکس (WAX CARE) توصیه می شود.
- بسته به نوع ساییدگی کف پوش مقدار کمی واکس (SAICOS WAX CARE)، بر روی کف پوش خشک اعمال کرده و با پارچه یا پولیش سطح اضافه ی آن را پاک کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با توزیع کننده مواد پاک کننده مخصوص پارکت مشورت کنید.

ملاحظات بیشتر

- ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.