

# دستور کار نصب کف پوش مدل unibamboo

## قبل از نصب

- اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفپوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند. دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.
- لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود، حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز، بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.
- رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود، برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.

## توجه شود

- بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نواسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کارتن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود. مطمئن شوید که درجه رنگ بسته ها یکی است. هر کد کالا ممکن است درجه رنگش روشن (L)، متوسط (M) و یا تیره (D) باشد.
- قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود. هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آورید.
- مراقب باشید که قطعات زمین نیفتد زیرا لبه های آن شکننده و آسیب پذیر است. هر چند در صورت آسیب دیدن می توان به راحتی بخش آسیب دیده را با کاتر تیز جدا کرد.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.
- در صورتی که یک تایل یا یک قطعه دچار آسیب دیدگی شد به راحتی قابل جایگزینی است. به همین دلیل توصیه می شود برای هر پروژه یک یا دو بسته بیشتر در نظر بگیرید. جهت تعویض فقط کافی است با یک کاتر تیز قطعه یا تایل آسیب دیده را از کف جدا کنید. توجه شود که لایه لاتکس کاملاً همراه آن از کف برداشته شود. کف کاملاً تمیز و چسب زنی شده و سپس قطعه جدید نصب شود.

## شرایط مطلوب اتاق

- دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.
- در خلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرامیکی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیشچسب، واکشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

## نصب

### قطع مستطیل شکل (unibamboo boards)

- این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق چسبانده شود. توجه شود که بیشتر از ۲۲۵ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع چسب اعمال نشود.
- بامبو و چوب مواد طبیعی هستند، پس تحت تأثیر رطوبت هوا قرار خواهند گرفت. بالا رفتن رطوبت هوا باعث واکشیدگی و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود. پس بسیار مهم است که فاصله لازم بین کف پوش ها تا دیوارها، لوله ها، چهارچوب درب ها و غیره در نظر گرفته شود. این فاصله بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر می باشد.
- ابتدا تصمیم بگیرید که در کدام جهت می خواهید نصب را انجام دهید و توصیه می شود که جهت نصب، همسو با منبع اصلی نور فضا باشد.
- برای ردیف اول خطی به فاصله ی پهنای سه قطعه به علاوه ی میزان فاصله بندی از دیوار در جهتی که می خواهید نصب را انجام دهید، بکشید. اولین ردیف درست در کنار این خط قرار می گیرد. (توصیه می شود به جای خط یک بیم یا تیر قرار دهید). به تصویر زیر توجه کنید.
- چسب را روی کف اعمال کنید (به دستورات سازنده چسب توجه کنید) دو ردیف اول را نصب کنید. هر قطعه به این ترتیب نصب می شود که ابتدا به گوشه قطعه را در جای درست قرار داده و سپس کل قطعه را روی سطح چسب زده فشار دهید.
- اگر از یک بیم و یا یک تیر برای خط راهنما استفاده کرده اید، می توانید آن را بردارید.
- حالا بقیه ی قطعات را نصب کنید. برای ردیف آخر، قطعات را به پهنای مورد نظر برش دهید. فاصله بندی مناسب تا دیوار (۵ تا ۱۰ میلیمتر) را در نظر بگیرید.
- برای برش لایه ی لاتکس مابین نوارها، از یک کاتر تیز و مناسب و برای برش خود نوارها، از یک اره چکشی با تیغ تیز استفاده کنید.
- برای بعضی انواع چسب، توصیه می شود که کف پوش را توسط رل های مخصوص تحت فشار قرار دهید. این عملیات را ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پس از نصب انجام دهید. لطفاً با فروشنده چسب مشورت کنید.



### قطع مربع شکل (unibamboo tiles)

- این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق چسبانده شود. توجه شود که بیشتر از ۲۲۵ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع چسب اعمال نشود.
- بامبو و چوب مواد طبیعی هستند، پس تحت تأثیر رطوبت هوا قرار خواهند گرفت. بالا رفتن رطوبت هوا باعث واکشیدگی و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود. پس بسیار مهم است که فاصله لازم بین کف پوش ها تا دیوارها، لوله ها، چهارچوب درب ها و غیره در نظر گرفته شود. این فاصله بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر می باشد.
- وسط محل نصب را از جهت طولی و عرضی مشخص کنید. این خطوط مشخص شده، محل شروع نصب می باشد.

- جهت نصب آزمایشی، تایل ها را بدون اعمال چسب در امتداد خطوط راهنما قرار دهید. به نزدیکی دیوار که رسیدید می توان جای گذاری قطعات را کاملاً دقیق کرد.
- چسب را روی کف اعمال کنید. (به دستورات سازنده چسب توجه کنید) دو ردیف اول را نصب کنید. هر تایل به این ترتیب نصب می شود که ابتدا به گوشه تایل را در جای درست قرار داده و سپس کل تایل را روی سطح چسب زده فشار دهید.
- حالا بقیه ی تایل ها را نیز بچسبانید. برای برش لایه ی لاتکس مابین نوارها، از یک کاتر تیز و مناسب و برای برش خود نوارها، از یک اره چکشی با تیغ تیز و یا یک قیچی تیز و مناسب استفاده کنید.

## گرمایش از کف

- این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف قابل نصب نمی باشد.

## نگهداری و نظافت

- عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
- گرد و غبار و شن و ماسه می تواند مانند سنباده سطح کف پوش را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین از یک جاروی دستی نرم مناسب یا جارو برقی و یا غبار گیر مناسب جهت پاکسازی کف از گرد و غبار و یا شن و ماسه استفاده کنید. در بخش ورودی یک پادری مناسب قرار دهید.
- نظافت دوره ای: به تناوب از روش های خشک پاکسازی و یا تی مرطوب جهت نظافت استفاده شود.
- نظافت ویژه: در صورت وجود آلودگی های خاص از پاک کننده های مخصوص پارکت استفاده کنید. لطفاً با فروشنده این مواد مشورت کنید.

## ملاحظات بیشتر

- ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.